

SPEC

断熱性能

Ua 値 : 0.5~0.33 W/m² · K / 断熱等級 6

断熱仕様（部位別）

- ・屋根：木質系繊維断熱材吹込み工法 300mm またはセルロースファイバー300mm
- ・壁：木質系繊維断熱材吹込み工法 105mm またはセルロースファイバー105mm
- ・床：スタイロフォーム外周部から 1 m 折り返し 75mm またはネオマフォーム 60mm

気密性能

C 値 : 0.2~0.5 cm³/m² / 気密測定実施

構造・耐震性能

耐震等級 3 / 許容応力度計算による構造設計

劣化対策・耐久性能

通気構法 + ホウ酸系防腐防蟻処理 / 全棟長期優良住宅仕様

換気性能

第 1 種 (24 時間全熱交換型換気システム sumika) または第 3 種換気方式

開口部

高性能窓 TW / 玄関ドア：造作玄関ドアまたはユダ木工玄関ドア等

素材

- ・屋根：ガルバリウム鋼板
- ・外壁：各種外装材に柔軟に対応可能

上記の性能は、有美工房で家づくりをされる方の一般的な仕様を示したものです。

有美工房の家づくりには「標準仕様」は設けておらず、お客様のご希望やご予算に合わせて柔軟に対応いたします。